
Steve Lechot




[person	-
100000	
100 M	
m m m	
Fo	
200	-



Тур	OBO01-12-8027-TD	
Bestellnummer	OBO01-12-8027-TD	
Leuchtentyp/Montageart	Stehleuchte	
Abmessung	H 1500 mm	
Lichtquelle	LED	
Lichtfarbe	2700K	
Farbwiedergabeindex	CRI > 80	
Farborttoleranz (initial MacAdam)	3 SDCM	
Betriebsart	Dimmbar	
Bedienung	An der Leuchte	
Betriebsgerät (Anzahl)	DALI Konverter (1), in der Leuchte	
	integriert	
Leuchtenschirm	Polyestervlies	
Leuchtenfuss	Stahl, weissalu, pulverbeschichtet	
Netzkabel	Schwarz, 3 x 0.75mm² , L 3000 mm	
Netzstecker	Schuko-Stecker Typ E+F	
Lichtverteilung	Diffus	
Lichtstrom	2550 lm @ 3000K	
Leistungsaufnahme	64 W	
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	37 lm/W	
LED-Lebensdauer	50 000 h (L80/F10)	
Netzspannung	220-240V, 50Hz	
Stand-by Verbrauch	< 0.5W	
Schutzklasse	I	
Schutzart	IP 20	
Verpackungseinheiten	1 (1550 x 410 x 360 mm)	
Gewicht	15.0 kg	
Tooltipp Beschreibung	Hochwertiges Material,	
	energiesparende Leuchtmittel und ein	
	einmaliges Licht- und Schattenspiel	
Garantie	36 Monate	
Belux Express	Kleine Mengen in der Regel ab Lager	
	lieferbar.	







Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103 Möriken Tel. +41 61 316 74 01 Fax +41 61 316 75 99 www.belux.com belux@belux.com

Steve Lechot

Neufeldweg 6, CH-5103

Tel. +41 61 316 74 01 Fax +41 61 316 75 99 www.belux.com belux@belux.com

Belux AG

Möriken



		290	500	
County of the co	1500		"	
290		3000		

Тур	OBO01-12-8030-TD
Bestellnummer	OBO01-12-8030-TD
Leuchtentyp/Montageart	Stehleuchte
Abmessung	H 1500 mm
Lichtquelle	LED
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabeindex	CRI > 80
Farborttoleranz (initial MacAdam)	3 SDCM
Betriebsart	Dimmbar
Bedienung	An der Leuchte
Betriebsgerät (Anzahl)	DALI Konverter (1), in der Leuchte
	integriert
Leuchtenschirm	Polyestervlies
Leuchtenfuss	Stahl, weissalu, pulverbeschichtet
Netzkabel	Schwarz, 3 x 0.75mm² , L 3000 mm
Netzstecker	Schuko-Stecker Typ E+F
Lichtverteilung	Diffus
Lichtstrom	2550 lm @ 3000K
Leistungsaufnahme	64 W
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	37 lm/W
LED-Lebensdauer	50 000 h (L80/F10)
Netzspannung	220-240V, 50Hz
Stand-by Verbrauch	< 0.5W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	1 (1550 x 410 x 360 mm)
Gewicht	15.0 kg
Tooltipp Beschreibung	Hochwertiges Material,
	energiesparende Leuchtmittel und ein
	einmaliges Licht- und Schattenspiel
Garantie	36 Monate







