



ZERA-Rondo

Die neue Dimension der Lichtinszenierung erfährt mit der ZERA-Rondo eine weitere, schlüssige Erweiterung der erfolgreichen ZERA-Serie. Dabei enthält das neue Goldstück selbstverständlich alle Features und Funktionen aus der bereits bekannten Serie. Die innovative Technik mit der Master / Follower Steuerung ist speziell für Knapstein als Gebrauchsmuster geschützt und damit ein weiterer Garant dafür, dass Sie mit Knapstein Leuchten ein einmaliges, eigenständiges Produkt aus deutscher Manufaktur erhalten.



Master / Follower Lichtsteuerung | Master / Follower light control

- Mit der Master / Follower Funktion steuern Sie die gesamte Ober- oder Unterseite der Leuchte mit nur einer Geste. Alle Einstellungen, die am Master-Reflektor vorgenommen werden, übertragen sich automatisch auf die Follower-Reflektoren der jeweiligen Leuchtenseite (Synchronisationsfunktion)
With the master/follower function, you can control the entire top or bottom of the luminaire with just one gesture. All settings made on the master reflector are automatically transferred to the follower reflectors on the respective side of the luminaire (synchronisation function)
- Nach der Einstellung der Leuchten über den Master-Reflektor, lassen sich die Follower-Reflektoren zusätzlich einzeln und unabhängig von der Mastereinstellung, individuell über die separate Gestensteuerung einstellen
After setting the luminaires via the master reflector, the follower reflectors can also be set individually and independently of the master setting using the separate gesture control
- Die Lichtsteuerung der Master- und Follower-Reflektoren beinhaltet alle Funktionen der Knapstein dynamic white Steuerung wie folgt
The light control of the master and follower reflectors includes all the functions of the Knapstein Dynamic white control system as follows



Knapstein dynamic white steuerung | Knapstein dynamic white control

- direkte / indirekte Beleuchtung | direct / indirect lighting
- Ober- und Unterlicht über Gestensteuerung getrennt voneinander schalt- und dimmbar | up- and downlight separately switchable and dimmable with gesture control
- Lichtfarbe von Ober- und Unterlicht ist über Gestensteuerung getrennt voneinander zwischen 2.200 - 3.000 Kelvin einstellbar | Light colour of top- and bottom light can be set separately from each other between 2.200 - 3.000 Kelvin with gesture control
- Memory-Funktion | memory function

Leuchtmittelabdeckung | Light source cover

- Die Leuchte wird standardmäßig geliefert mit Acrylabdeckung weiß und seitlicher Lichtkante
The light is supplied with a white acrylic cover as standard and lateral light edge



Stufenlose Lift Höhenverstellung | Stepless Lift height adjustment

- Stufenlose Höhenverstellung in einem Bereich von ca. 750 - 2.300 mm
stepless height adjustment in a range of ca. 750 - 2.300 mm
- schräge Einstellung durch einzelne Liftaufhängung möglich
inclined adjustment possible through individual lift suspension



Deckenbaldachin mit Magnethalterung | ceiling canopy with magnetic holder

- keine sichtbaren Schrauben im Deckenbaldachin, da Magnethalterung
no visible screws in the ceiling canopy, because of magnetic holder

Funktionsbeschreibung | functional description

- Die Funktion der Master / Follower Lichtsteuerung zeigt Ihnen auch das Video hinter dem QR-code
The master/follower lighting control function is also shown in the video behind the QR code





ZERA-RONDO


51.530.07-2 – schwarz | black

51.530.34-2 – effekt bronze | effect bronze

51.530.35-2 – graphit anthrazit | graphite anthracite

Leuchtmittelabdeckung | Light source cover

51.530.xx-2 - Die Leuchte wird standardmäßig geliefert mit Acrylabdeckung weiß und seitlicher Lichtkante
The light is supplied with a white acrylic cover as standard and lateral light edge



Leuchtmittel | Illuminant

6 x 12W LED, ges. ca. 7.644 lm, 2.200 - 3.000 K, Ra > 90, EEL-F

Info | info

siehe Einleitungsseite | see introduction page

