KLEEN Pendelleuchten



Produktbeschreibung

Artikelnummer: 4211.190.00.2 CAS Bezeichnung: KLEEN Pendelleuchte

Gehäusefarbe: schwarz

Material: Aluminium, schwarz RAL 9005, weiss RAL 9003, sand gold oder rosé

gold lackiert

Montage: Zur Montage an Decke, 2 Pendelkabel Ø 5mm, Länge 2500 mm

Baldachin mit Betriebsgerät Abmessungen (mm): 1897x25x50 Optik/Lichttechnik: Linsen-Lichttechnik

Ausstrahlwinkel (°): 60

Funktion: direkt/indirektstrahlend, separat steuerbar, Kabel schwarz 2500

Gewicht (kg): 3.94 Schutzgrad: IP20 Schutzklasse: I

Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz Lichtregelung: DALI DT8 + Casambi

Lichtspezifikation/technische Daten

Lampe: LED W/Leuchte: 64

Leuchtenlichtstrom *netto (lm/Leuchte): 2960 - 4650

Farbtemperatur (K): 2200 - 5000 Farbwiedergabeindex (CRI): >90 Blendungsbewertung (UGR): <14


Lichtverteilung: Direkt/indirekt strahlend Lebensdauer: 50'000h L90 B10 (Ta 25° C)

Energieeffizienz: F Farbtoleranz (MacAdam): 2


Ausschreibungstext/Beschreibung: Artikel 4211.190.00.2 CAS; Bezeichnung KLEEN Pendelleuchte; Beschrieb: Hochwertige Bartenbach Linsen-Lichttechnik mit Ausstrahlwinkel 60°, 1/3 direkt strahlend, 2/3 indirektstrahlend, Lichtanteile separat steuerbar.; Farbe: schwarz; Optik: Linsen-Lichttechnik; Lichtregelung: DALI DT8 + Casambi; Watt: 64W; Kelvin: 2200 - 5000K; Lumen: 2960 -4650lm/Leuchte; Material: Aluminium; Funktion: direkt/indirektstrahlend, separat steuerbar; Funktion: Kabel schwarz 2500 mm; $\textbf{Betriebsger\"{a}t: EVG 230 V/50 Hz; CRI: >90; } \Delta ^{\circ}: 60^{\circ}; \textbf{Schutzklasse: I; IP-Schutzgrad: IP20; UGR: <14; Gewicht (inkl. Verpackung): 3,94kg; }$ Länge: 1897mm; Dimensionen: 1897x25x50mm

Masszeichnungen

Artikelnummer: 4211.190.00.2 CAS



Lichtverteilung



Spezifikationen





