




**pip.2**



**Lichttechnik:**  
230V Power LED  
2700K  
L70/50.000 h

**Reflektor:** Flood

**dimmbar über Phasenabschrittdimmer**  
**optional mit integriertem DALI-2-Phasendimmer**

**Installation:**  
2x Kabeleinführung; Anschlussklemme 3x 1,5 mm<sup>2</sup>

**Material:**  
Aluminiumguss pulverbeschichtet  
+ Sicherheitsglas klar

**Schutzart:** IP65

**Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle**  
**der Energieeffizienzklasse G**

**Lichtrichtung:**



**light technology:**  
230V Power LED  
2700K  
L70/50.000 h

**reflector:** flood

**dimmable via trailing edge dimmer**  
**with integrated DALI-2 phase dimmer as an option**

**installation:**  
2x cable entry point; connection terminal 3x 1,5 mm<sup>2</sup>

**material:**  
aluminium die-casting powder-coated  
+ safety glass clear

**protection class:** IP65

**This product contains a light source of**  
**energy efficiency class G**

**light direction:**



**Farbe**  
colour



**anthracite**  
RAL 7016

**Art.-Nr.**  
item no.

91121-AN  
91121-AN-DR . DALI-2 ready

**Systemleistung**  
system performance

**8 W/511 lm**



**deep black**  
RAL 9005

91121-BL  
91121-BL-DR . DALI-2 ready

**8 W/511 lm**

**Größe in mm**  
size in mm